SLC 100 GLASS

Chłodziarka laboratoryjna

BOLARUS | SLC 100 GLASS



Zakres temperatur
+2…+10 °C

Pojemność brutto
90 l

Pojemność netto
85 l

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm
650x645x853

Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm
510x356/172x625

Masa urządzenia
90 kg

Liczba półek
2 szt.

Maks. obciążenie półki
25 kg

Izolacja
70 mm

Czynnik chłodniczy
R600a

Zasilanie
230/50 V/Hz

Dobowe zużycie energii
2.7 kWh/24 h

GLASS — drzwi przeszklone

Dobierz urządzenie z Labsystem

Dostawa urządzeń • przeglądy gwarancyjne • usługi walidacyjne IQ, OQ, PQ

Dane techniczne

SLC 100 GLASS | BOLARUS

Zakres temperatur	+2…+10 °C
Warunki otoczenia	+25 °C przy 60% HR
Pojemność brutto	90 l
Pojemność netto	85 l
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm	650x645x853
Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm	510x356/172x625
Masa urządzenia	90 kg
Maks. załadowanie	60 kg
Liczba półek	2 szt.
Prowadnice / wsporniki poziome	8 szt.
Maks. obciążenie półki	25 kg
Liczba drzwi zewnętrznych	1
Izolacja	70 mm
Czynnik chłodniczy	R600a
Technika chłodzenia	dynamiczna
Zasilanie	230/50 V/Hz
Dobowe zużycie energii	2.7 kWh/24 h
Moc znamionowa	230 W
Poziom hałasu	51 dB

Zapytaj o dobór i dostępne wyposażenie

kontakt@labsystem24.pl | 504 261 532 | 511 300 567

Wyposażenie

SLC 100 GLASS | BOLARUS

STANDARD

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016
- Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Izolacja 70 mm
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Drzwi przeszklone z wymienną uszczelką
- Zamek mechaniczny drzwi
- System automatycznego domykania drzwi
- Drzwi prawe
- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę nastawy temperatury co 0,1 K
- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm zabrudzonego skraplacza
- Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Wyjście alarmu zewnętrznego – styk bezpotencjałowy
- Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu
- System przeciwzamrożeniowy
- Prowadnice półki / wsporniki poziome
- 2 półki powlekane z drutu
- Możliwość regulacji położenia półki
- Otwór walidacyjny
- Nogi regulowane
- Oświetlenie LED

OPCJE

- Podtrzymanie bateryjne alarmów
- Alarm zaniku zasilania
- Rejestrator temperatury
- Zmiana standardowego zakresu temperatur
- Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie
- Pojemnik na glikol
- 2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca
- Dodatkowe prowadnice półki / wsporniki poziome
- Dodatkowe półki (powlekane drut, inox drut)
- Drzwi lewe
- Korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z kartą SIM



Zapytaj o konfigurację dla swojego laboratorium.

Labsystem Ewa Superata
NIP 945 141 76 98

kontakt@labsystem24.pl
tel. 504 261 532 | 511 300 567