SLM 1400

Zamrażarka laboratoryjna

BOLARUS | SLM 1400



Zakres temperatur
-10…-30 °C

Pojemność brutto
1360 l

Pojemność netto
1260 l

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm
1480x870(824)x1994

Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm
1340x680x1500

Masa urządzenia
200 kg

Liczba półek
8 szt.

Maks. obciążenie półki
30 kg

Izolacja
70 mm

Czynnik chłodniczy
R290

Zasilanie
230/50 V/Hz

Dobowe zużycie energii
14.00 kWh/24 h

Wersja z drzwiami pełnymi

Dobierz urządzenie z Labsystem

Labsystem Ewa Superata
NIP 945 141 76 98

kontakt@labsystem24.pl
tel. 504 261 532 | 511 300 567

Dane techniczne

SLM 1400 | BOLARUS

Zakres temperatur	-10…-30 °C
Warunki otoczenia	+25 °C przy 60% HR
Pojemność brutto	1360 l
Pojemność netto	1260 l
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm	1480x870(824)x1994
Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm	1340x680x1500
Masa urządzenia	200 kg
Maks. załadowanie	240 kg
Liczba półek	8 szt.
Prowadnice / wsporniki poziome	16 szt.
Maks. obciążenie półki	30 kg
Liczba drzwi zewnętrznych	2
Izolacja	70 mm
Czynnik chłodniczy	R290
Technika chłodzenia	dynamiczna
Zasilanie	230/50 V/Hz
Dobowe zużycie energii	14.00 kWh/24 h
Moc znamionowa	1100 W
Poziom hałasu	55 dB

Zapytaj o dobór i dostępne wyposażenie

kontakt@labsystem24.pl | 504 261 532 | 511 300 567

Wyposażenie

SLM 1400 | BOLARUS

STANDARD

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016
- Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Izolacja 70 mm
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Drzwi pełne z wymienną uszczelką
- Zamek mechaniczny drzwi
- System automatycznego domykania drzwi
- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę nastawy temperatury co 0,1 K
- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm zabrudzonego skraplacza
- Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Wyjście alarmu zewnętrznego – styk bezpotencjałowy
- Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu
- Prowadnice półki / wsporniki poziome
- 8 półek powlekanych z drutu
- Możliwość regulacji położenia półki
- Otwór walidacyjny
- 3 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca
- 2 dodatkowe nogi do poziomowania
- Uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport

OPCJE

- Podtrzymanie bateryjne alarmów
- Alarm zaniku zasilania
- Rejestrator temperatury
- Zmiana standardowego zakresu temperatur
- Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie
- Pojemnik na glikol
- Nogi PVC regulowane
- Szuflada 75 mm z przegrodami
- Szuflada 150 mm
- Dodatkowe prowadnice półki / wsporniki poziome
- Dodatkowe półki (powlekane drut, inox drut)
- Oświetlenie LED
- Korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z kartą SIM



Zapytaj o konfigurację dla swojego laboratorium.

Labsystem Ewa Superata
NIP 945 141 76 98

kontakt@labsystem24.pl
tel. 504 261 532 | 511 300 567