# SLMB 100

Zamrażarka niskotemperaturowa

## BOLARUS | SLMB 100



Zakres temperatur
**-30…-40 °C**

Pojemność brutto
**90 l**

Pojemność netto
**70 l**

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm
**650x671x853**

Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm
**510x355/170x585**

Masa urządzenia
**90 kg**

Liczba półek
**2 szt.**

Maks. obciążenie półki
**25 kg**

Izolacja
**70 mm**

Czynnik chłodniczy
**BOL50**

Zasilanie
**230/50 V/Hz**

Dobowe zużycie energii
**14.4 kWh/24 h**

Wersja z drzwiami pełnymi

**Dobierz urządzenie z Labsystem**

Dostawa urządzeń • przeglądy gwarancyjne • usługi walidacyjne IQ, OQ, PQ

# Dane techniczne

SLMB 100 | BOLARUS

| | |
|---|---|
| Zakres temperatur | -30…-40 °C |
| Warunki otoczenia | +25 °C przy 60% HR |
| Pojemność brutto | 90 l |
| Pojemność netto | 70 l |
| Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm | 650x671x853 |
| Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm | 510x355/170x585 |
| Masa urządzenia | 90 kg |
| Maks. załadowanie | 60 kg |
| Liczba półek | 2 szt. |
| Prowadnice / wsporniki poziome | 8 szt. |
| Maks. obciążenie półki | 25 kg |
| Liczba drzwi zewnętrznych | 1 |
| Izolacja | 70 mm |
| Czynnik chłodniczy | BOL50 |
| Technika chłodzenia | statyczna |
| Zasilanie | 230/50 V/Hz |
| Dobowe zużycie energii | 14.4 kWh/24 h |
| Moc znamionowa | 800 W |
| Poziom hałasu | 51 dB |

## Zapytaj o dobór i dostępne wyposażenie

kontakt@labsystem24.pl | 504 261 532 | 511 300 567

# Wyposażenie

SLMB 100 | BOLARUS

## STANDARD

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016
- Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Izolacja 70 mm
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Drzwi pełne z wymienną uszczelką
- Zamek mechaniczny drzwi
- System automatycznego domykania drzwi
- Drzwi prawe
- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę nastawy temperatury co 0,1 K
- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm zabrudzonego skraplacza
- Wyjście alarmu zewnętrznego – styk bezpotencjałowy
- Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Prowadnice półki / wsporniki poziome
- 2 półki powlekane z drutu
- Możliwość regulacji położenia półki
- Otwór walidacyjny
- Nogi regulowane

## OPCJE

- Podtrzymanie bateryjne alarmów
- Alarm zaniku zasilania
- Rejestrator temperatury
- Zmiana standardowego zakresu temperatur
- Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie
- Pojemnik na glikol
- 2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca
- Dodatkowe prowadnice półki / wsporniki poziome
- Dodatkowe półki (powlekane drut, inox drut)
- Drzwi lewe
- Oświetlenie LED
- Korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z kartą SIM



**Zapytaj o konfigurację dla swojego laboratorium.**



**Labsystem Ewa Superata**
NIP 945 141 76 98

**kontakt@labsystem24.pl**
tel. 504 261 532 | 511 300 567