SLMB 700

Zamrażarka niskotemperaturowa

BOLARUS | SLMB 700



Zakres temperatur
-30…-45 °C

Pojemność brutto
530 l

Pojemność netto
430 l

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm
740x870(824)x1994

Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm
600x670x1400

Masa urządzenia
160 kg

Liczba półek
4 szt.

Maks. obciążenie półki
30 kg

Izolacja
70 mm

Czynnik chłodniczy
BOL50

Zasilanie
230/50 V/Hz

Dobowe zużycie energii
16.9 kWh/24 h

Wersja z drzwiami pełnymi

Dobierz urządzenie z Labsystem

Dostawa urządzeń • przeglądy gwarancyjne • usługi walidacyjne IQ, OQ, PQ

Dane techniczne

SLMB 700 | BOLARUS

Zakres temperatur	-30…-45 °C
Warunki otoczenia	+25 °C przy 60% HR
Pojemność brutto	530 l
Pojemność netto	430 l
Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm	740x870(824)x1994
Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.), mm	600x670x1400
Masa urządzenia	160 kg
Maks. załadowanie	120 kg
Liczba półek	4 szt.
Prowadnice / wsporniki poziome	-
Maks. obciążenie półki	30 kg
Liczba drzwi zewnętrznych	1
Izolacja	70 mm
Czynnik chłodniczy	BOL50
Technika chłodzenia	statyczna
Zasilanie	230/50 V/Hz
Dobowe zużycie energii	16.9 kWh/24 h
Moc znamionowa	950 W
Poziom hałasu	52 dB

Zapytaj o dobór i dostępne wyposażenie

kontakt@labsystem24.pl | 504 261 532 | 511 300 567

Wyposażenie

SLMB 700 | BOLARUS

STANDARD

- Korpus zewnętrzny lakierowany na kolor RAL 9016
- Wnętrze wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Izolacja 70 mm
- Ekologiczny czynnik chłodniczy
- Drzwi pełne z wymienną uszczelką
- Zamek mechaniczny drzwi
- System automatycznego domykania drzwi
- Możliwość zamiany drzwi L/P
- Elektroniczny sterownik temperatury z cyfrowym wyświetlaczem umożliwiający zmianę nastawy temperatury co 0,1 K
- Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia wysokiej i niskiej temp.
- Alarm otwartych drzwi
- Alarm zabrudzonego skraplacza
- Alarm uszkodzonego czujnika temperatury
- Wyjście alarmu zewnętrznego – styk bezpotencjałowy
- Automatyczne odtajanie i odparowanie kondensatu
- 4 półki perforowane z blachy
- Otwór walidacyjny
- 2 koła z hamulcem oraz 2 koła bez hamulca
- 2 dodatkowe nogi do poziomowania
- Uchwyty na plecach urządzenia ułatwiające transport

OPCJE

- Podtrzymanie bateryjne alarmów
- Alarm zaniku zasilania
- Rejestrator temperatury
- Zmiana standardowego zakresu temperatur
- Dodatkowy otwór walidacyjny w ścianie
- Pojemnik na glikol
- Nogi PVC regulowane
- Oświetlenie LED
- Korpus zewnętrzny ze stali kwasoodpornej AISI 304
- Zewnętrzny, niezależny zestaw do monitorowania temperatury z kartą SIM



Zapytaj o konfigurację dla swojego laboratorium.

Labsystem Ewa Superata
NIP 945 141 76 98

kontakt@labsystem24.pl
tel. 504 261 532 | 511 300 567