HMTvh 1511

Chłodziarka do leków z chłodzeniem konwekcyjnym

LIEBHERR | Perfection



Pojemność brutto/netto łącznie
137/97 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
597/605/819

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
450/460/620

Zużycie energii w ciągu 365 dni
187 kWh [1]

Temperatura otoczenia
+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła
208 kJ/h

Czynnik chłodniczy
R 600a

Poziom głośności w dB
44 dB(A)

Częstotliwość / napięcie
50/60 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia
dynamiczny

Metoda odszraniania
odszranianie automatyczne

Zakres temperatury
+5 °C

Gradient / max. Fluktuacja
3,7 °C [2] / 2,9 °C [3]

Materiał obudowy / kolor
stal / biały

Materiał drzwi / kolor
Drzwi ze szkła izolacyjnego, z ramą z tworzywa sztucznego / biały

Presentation Light | LED | Touch & Swipe Display | Smart Monitoring

Wariant: 001 20

Dane wg karty producenta z 02.01.2025. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

HMTvh 1511 | Perfection | 001 20

Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wyjmowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	Słupek świetlny LED z lewej strony, włączany oddzielnie
Regulowane półki	3
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	450 / 425
Maksymalne obciążenie półek	45 kg
Maksymalny załadunek łącznie	180 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	tak
Rodzaj zamka	elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	45/42 kg
Kod EAN	9005382268735

[1] Mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
[2] Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
[3] Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Dane wg karty producenta z 02.01.2025. Zastrzeżono możliwość zmian.