# SFFvh 5501

Zamrażarka laboratoryjna

## LIEBHERR | Perfection



No Frost | LED | Smart Monitoring

Wariant: 001 40

Pojemność brutto/netto łącznie
**472/257 l**

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
**747/769/1793**

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
**603/510/1118**

Zużycie energii w ciągu 365 dni
**540 kWh**

Temperatura otoczenia
**+10 °C do +35 °C**

Oddawanie ciepła
**725 kJ/h**

Czynnik chłodniczy
**R 290**

Poziom głośności w dB
**55 dB(A)**

Częstotliwość / napięcie
**50 Hz / 220-240 V~**

System chłodzenia
**dynamiczne**

Metoda odszraniania
**automatyczne**

Zakres temperatury
**-9 °C do -35 °C**

Gradient / max. Fluktuacja
**5,5 °C / 4,4 °C**

Materiał obudowy / kolor
**stal / biały**

Materiał drzwi / pokrywy
**Pełne drzwi**

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.

# Dane techniczne

SFFvh 5501 | Perfection | 001 40

| | |
|---|---|
| Materiał wnętrza | tworzywo sztuczne biały |
| Sterowanie | Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe |
| Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy |
| Alarm braku zasilania | bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. |
| Złącze beznapięciowe | tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci | SmartModule |
| Sposób łączenia z siecią | Zintegrowane, wyjmowane |
| Interfejs | WLAN/LAN |
| Rejestrator | Zintegrowany, złącze USB |
| Oświetlenie wewnętrzne | LED |
| Regulowane półki | 4 |
| Materiał półek | ruszty powlekane tworzywem sztucznym |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 603 / 510 |
| Maksymalne obciążenie półek | 60 kg |
| Maksymalny załadunek łącznie | 300 kg |
| Szuflady | 6 |
| Ilość koszy | 2 |
| Rolki | rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu |
| Uchwyt | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym |
| Rodzaj zamka | mechaniczny |
| Kierunek otwierania drzwi | prawo wymienne |
| Waga brutto / netto | 114/104 kg |
| Kod EAN | 9005382246511 |

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.