SFPvg 6501

Zamrażarka laboratoryjna z chłodzeniem konwekcyjnym

LIEBHERR | Performance



No Frost | LED | Smart Monitoring

Pojemność brutto/netto łącznie
614/480 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
697/867/2135

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
489/638/1470

Zużycie energii w ciągu 365 dni
774 kWh [1]

Temperatura otoczenia
+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła
975 kJ/h

Czynnik chłodniczy
R 290

Poziom głośności w dB
60 dB(A)

Częstotliwość / napięcie
50 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia
dynamiczny

Metoda odszraniania
odszranianie automatyczne

Zakres temperatury
-9 °C do -30 °C

Gradient / max. Fluktuacja
5,2 °C [2] / 4,8 °C [3]

Materiał obudowy / kolor
stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy
stal

Wariant: 001 40

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SFPvg 6501 | Performance | 001 40

Materiał wnętrza	Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie sufitowe LED
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	480 / 638
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Rolki	rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
Uchwyt	pionowy zagłębiony uchwyt
Przepust czujnika	1 x Ø 12 mm
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	131/113 kg
Kod EAN	9005382249697

[1] Mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
[2] Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
[3] Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.