SRFvh 5501

Chłodziarka laboratoryjna

LIEBHERR | Perfection



LED

Smart Monitoring

Wariant: 001 20

Pojemność brutto/netto łącznie
558/441 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
747/769/1793

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
606/536/1460

Zużycie energii w ciągu 365 dni
171 kWh

Temperatura otoczenia
+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła
246 kJ/h

Czynnik chłodniczy
R 600a

Poziom głośności w dB
49 dB(A)

Częstotliwość / napięcie
50 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia
dynamiczne

Metoda odszraniania
automatyczne

Zakres temperatury
+3 °C do +16 °C

Gradient / max. Fluktuacja
2,2 °C / 1,7 °C

Materiał obudowy / kolor
stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy
Pełne drzwi

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SRFvh 5501 | Perfection | 001 20

Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne biały
Sterowanie	Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wyjmowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	Słupek świetlny LED z lewej strony
Regulowane półki	5
Materiał półek	ruszty powlekane tworzywem sztucznym
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	606 / 536
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Maksymalny załadunek łącznie	300 kg
Rolki	rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 10 mm
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawo wymienne
Waga brutto / netto	94/80 kg
Kod EAN	9005382246450

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.