SRPvh 8401

Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym

LIEBHERR | Perfection



LED

Smart Monitoring

Wariant: 001 20

Pojemność brutto/netto łącznie
871/702 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
787/1017/2135

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
579/788/1470

Zużycie energii w ciągu 365 dni
220 kWh [1]

Temperatura otoczenia
+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła
360 kJ/h

Czynnik chłodniczy
R 600a

Poziom głośności w dB
60 dB(A)

Częstotliwość / napięcie
50/60 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia
dynamiczny

Metoda odszraniania
odszranianie automatyczne

Zakres temperatury
-2 °C do +16 °C

Gradient / max. Fluktuacja
3,1 °C [2] / 2,3 °C [3]

Materiał obudowy / kolor
stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy
stal

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SRPvh 8401 | Perfection | 001 20

Materiał wnętrza	Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)
Sterowanie	Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Zintegrowane, wyjmowane
Interfejs	WLAN/LAN
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
Oświetlenie wewnętrzne	Słupek świetlny LED z lewej strony
Regulowane półki	4
Materiał półek	ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	570 / 788
Maksymalne obciążenie półek	60 kg
Rolki	rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
Uchwyt	pionowy zagłębiony uchwyt
Przepust czujnika	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	tak
Rodzaj zamka	elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	165/141 kg
Kod EAN	9005382249192

[1] Mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
[2] Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
[3] Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.