# SRPvh 8411

Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym

## LIEBHERR | Perfection



LED

Smart Monitoring

Wariant: 001 20

Pojemność brutto/netto łącznie
**903/702 l**

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
**787/1017/2135**

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
**579/788/1470**

Zużycie energii w ciągu 365 dni
**374 kWh [1]**

Temperatura otoczenia
**+10 °C do +35 °C**

Oddawanie ciepła
**425 kJ/h**

Czynnik chłodniczy
**R 600a**

Poziom głośności w dB
**60 dB(A)**

Częstotliwość / napięcie
**50/60 Hz / 220-240 V~**

System chłodzenia
**dynamiczny**

Metoda odszraniania
**odszranianie automatyczne**

Zakres temperatury
**0 °C do +16 °C**

Gradient / max. Fluktuacja
**3,9 °C [2] / 2,9 °C [3]**

Materiał obudowy / kolor
**stal / biały**

Materiał drzwi / pokrywy
**drzwi ze szkła izolacyjnego**

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.

# Dane techniczne

SRPvh 8411 | Perfection | 001 20

| | |
|---|---|
| Materiał wnętrza | Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304) |
| Sterowanie | Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe |
| Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii | optyczny i dźwiękowy |
| Alarm braku zasilania | bezpośrednio po awarii zasilania do min. 12 godz. |
| Złącze beznapięciowe | tak |
| Rodzaj podłączenia do sieci | SmartModule |
| Sposób łączenia z siecią | Zintegrowane, wyjmowane |
| Interfejs | WLAN/LAN |
| Rejestrator | Zintegrowany, złącze USB |
| Oświetlenie wewnętrzne | Słupek świetlny LED z lewej strony, włączany oddzielnie |
| Regulowane półki | 4 |
| Materiał półek | ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego |
| Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG) | 570 / 788 |
| Maksymalne obciążenie półek | 60 kg |
| Rolki | rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu |
| Uchwyt | pionowy zagłębiony uchwyt |
| Przepust czujnika | 1 x Ø 12 mm |
| DIN 13277 | tak |
| Rodzaj zamka | elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania |
| Kierunek otwierania drzwi | prawe przestawne |
| Waga brutto / netto | 165/147 kg |
| Kod EAN | 9005382249253 |

¹ Mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
² Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
³ Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Dane wg karty producenta z 12.09.2024. Zastrzeżono możliwość zmian.