SRTfg 1501

Chłodziarka laboratoryjna z chłodzeniem powietrzem obiegowym i wnętrzem wolnym od źródeł zapłonu

LIEBHERR | Performance



Pojemność brutto/netto łącznie
134/98 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
597/605/819

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
450/440/620

Zużycie energii w ciągu 365 dni
156 kWh [1]

Temperatura otoczenia
+10 °C do +35 °C

Oddawanie ciepła
198 kJ/h

Czynnik chłodniczy
R 600a

Poziom głośności w dB
47 dB(A)

Częstotliwość / napięcie
50 Hz / 220-240 V~

System chłodzenia
dynamiczny

Metoda odszraniania
odszranianie automatyczne

Zakres temperatury
+3 °C do +16 °C

Gradient / max. Fluktuacja
4,9 °C [2] / 4,4 °C [3]

Materiał obudowy / kolor
stal / biały

Materiał drzwi / kolor
stal / biały

Touch Display | Smart Monitoring | EX

Wariant: 001 20

Dane wg karty producenta z 02.01.2025. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SRTfg 1501 | Performance | 001 20

Materiał wnętrza	tworzywo sztuczne w kolorze białym
Sterowanie	Wyświetlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	po przywróceniu zasilania
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartModule
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane półki	3
Materiał półek	szkło
Powierzchnia użytkowa półek w mm (SxG)	450 / 421
Maksymalne obciążenie półek	40 kg
Maksymalny załadunek łącznie	160 kg
Uchwyt	Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym
Przepust czujnika	1 x Ø 12 mm
DIN 13277	tak
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	prawe przestawne
Waga brutto / netto	40/37 kg
Kod EAN	9005382268353

[1] Mierzone w temperaturze otoczenia +25˚C i ustawieniu temperatury na +5˚C dla chłodziarek i -20˚C dla zamrażarek.
[2] Gradient zgodnie z normą EN 60068-3: różnica pomiędzy najwyższymi i najniższymi pomiarami średnimi, powiększona o ich rozszerzoną niestabilność w czasie pomiaru.
[3] Max. fluktuacja zgodnie z normą EN 60068-3: największa wartość fluktuacji określona w czasie trwania pomiarów.

Dane wg karty producenta z 02.01.2025. Zastrzeżono możliwość zmian.