SUFsg 7001

Laboratoryjna zamrażarka niskotemperaturowa

LIEBHERR | MediLine



Pojemność brutto/netto łącznie
728/700 l

Wymiary zewnętrzne w mm (SxGxW)
1204/1082/1966

Wymiary wewnętrzne w mm (SxGxW)
890/605/1300

Zużycie energii w ciągu 365 dni
2957 kWh

Temperatura otoczenia
+16 °C do +32 °C

Oddawanie ciepła
1224 kJ/h

Układ oddawania ciepła
Chłodzenie powietrzem

Technologia chłodzenia
Chłodzenie kaskadowe

Czynnik chłodniczy
R 290 / R 170

Poziom głośności w dB
47 dB(A)

Częstotliwość / napięcie
50 Hz / 230 V~

Zakres temperatury
-40 °C do -86 °C

Materiał obudowy / kolor
stal / biały

Materiał drzwi / pokrywy
Stal

Materiał wnętrza
stal szlachetna

Smart Monitoring

Wariant: 001 70

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.

Dane techniczne

SUFsg 7001 | MediLine | 001 70

Sterowanie	7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami
Sygnał ostrzegawczy w przypadku awarii	optyczny i dźwiękowy
Alarm braku zasilania	bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz.
Złącze beznapięciowe	tak
Rodzaj podłączenia do sieci	SmartCoolingHub
Sposób łączenia z siecią	Możliwość doposażenia
Interfejs	LAN (Ethernet)
Rejestrator	Zintegrowany, złącze USB
System chłodzenia	statyczne
Schładzanie przy +22 °C do -80 °C	450
Podgrzewanie przy -80 °C do -60 °C / do 0 °C	250 / 2220
Liczba / Maks. liczba półek w komorze	4 / 13
Materiał półek	Edelstahl
Maksymalne obciążenie półek	50 kg
Maksymalny załadunek łącznie	200 kg
Liczba stelaży w każdej sekcji wsuwanej	6
Maks. liczba kriopudełek 50 mm / 75 mm	528 / 336
Rolki	rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tyłu
Przepust czujnika	2 x Ø 28 mm
Rodzaj zamka	mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi	Prawo zestaw
Waga brutto / netto	361/313 kg
Kod EAN	9005382236772

Dane wg karty producenta z 01.02.2023. Zastrzeżono możliwość zmian.